

ViewSonic® LCD DISPLAY VG2748

Wichtigste Eigenschaften

- Full HD 1080p Auflösung
- SuperClear® IPS-Technologie
- schmale Einfassung
- Zwei integrierte Lautsprecher
- Flimmerfrei- und Blaulichtfiltertechnologie



Produktübersicht

Der ViewSonic VG2748 ist ein 27"-Monitor (27" sichtbar) für das moderne Büro mit 1080p und produktivitätssteigernden Features wie z. B. IPS-Technologie und verbessertem ergonomischen Design. Dank der SuperClear®-IPS-Panel-Technologie und einer Auflösung von 1080p bietet der VG2748 für beliebige Betrachtungswinkel gestochen scharfe Bilder. Das verbesserte ergonomische Design bietet die derzeit umfassendsten Anpassungsmöglichkeiten und somit maximalen Komfort, u. a. dank Drehen, Schwenken, Höheneinstellung und einem beeindruckenden Neigungswinkel von 40 Grad. Dadurch können Sie den Monitor auch im Stehen oder für strategische Gruppensitzungen einsetzen. Der VG2748 wird in einer umweltfreundlichen Verpackung geliefert und lässt sich dank des Ständers mit Schnellverschluss im Handumdrehen aufstellen und einrichten. Durch das Cloud-Client-Montageset auf der Rückseite des Monitorständers sowie das Kabelführungsdesign eignet sich der VG2748 ideal für die Bereitstellung in cloudbasierten Umgebungen. Zu den vielseitigen Anschlussoptionen zählen HDMI-, DisplayPort-, VGA- und USB 3.0-Eingänge.



- | | |
|--|------------------------|
| 1. VESA Compatible Wall mount 100mm x 100mm) | 7. VGA |
| 2. Menu Control Panel | 8. USB up stream |
| 3. USB down stream x 2 | 9. USB down stream x 2 |
| 4. AC In | |
| 5. DisplayPort | |
| 6. HDMI | |

Besuchen Sie uns www.viewsonic.com

DISPLAY

Bilddiagonale:	27
Sichtbare Fläche:	27
Panel Typ:	IPS Technology
Auflösung:	1920 x 1080
Auflösung Typ:	FHD (Full HD)
Statischer Kontrast:	1.000:1 (typ)
Dynamischer Kontrast:	50M:1
Lichtquelle:	LED
Helligkeit:	300 cd/m ² (typ)
Colors:	16.7M
Color Space Support:	8 bit (6 bit + Hi-FRC)
Seitenverhältnis:	16:9
Reaktionszeit (Typisch GTG):	5ms
Reaktionszeit (GTG w/OD):	5ms
Blickwinkel:	178° horizontal, 178° vertical
Lebensdauer Hintergrundbeleuchtung (Betriebsstunden):	30000 Hrs (Min)
Krümmung:	Flat
Bildwiederholfrequenz (Hz):	60
Low Blue Light:	Software solution
Flimmerfrei:	Yes
Color Gamut:	Adobe RGB: 76% size / 74% coverage (Typ) NTSC: 72% size (Typ) sRGB: 102% size / 95% coverage (Typ)
Pixelgröße:	0.311 mm (H) x 0.311 mm (V)
Oberflächenbehandlung:	Anti-Glare, Hard Coating (3H)

KOMPATIBILITÄT

PC Auflösung(max):	1920x1080
Mac® Auflösung (max):	1920x1080
PC Betriebssystem:	Windows 7/8/8.1/10 certified; macOS tested
Mac® Auflösung (min):	1920x1080

ANSCHLÜSSE

VGA:	1
USB 3.2 Type A Down Stream:	4
USB 3.2 Type B Up Stream:	1
HDMI 1.4:	1
DisplayPort:	1
Stromversorgung Eingang:	3-pin Socket (IEC C14 / CEE22)

AUDIO

Interne Lautsprecher:	2Watts x2
-----------------------	-----------

ENERGIE

Eco Modus (sparen):	18.5W
Eco Mode (optimized):	23.06W
Verbrauch (typisch):	29.15W
Verbrauch(max):	34W
Eingangsspannung:	AC 100-240V
Stand-by:	0.5W
Netzteil:	Internal Power Supply

ZUSÄTZLICHE HARDWARE

Kensington Lock Slot:	1
Cable Organization:	Yes

STEUERUNG

Physikalische Tasten:	Key 1 (eye), Key 2, Key 3, Key 4, Key 5, Key 6 (power)
Bildschirmmenü (OSD):	Input Select, Audio Adjust, ViewMode, Color Adjust, Manual Image Adjust, Setup Menu

BETRIEBSBEDINGUNGEN

Temperatur:	32°F to 104°F (0°C to 40°C)
Luftfeuchtigkeit (nichtkondensierend):	20% to 90%

WALL MOUNT

VESA kompatibel:	100 x 100 mm
------------------	--------------

EINGANGSSIGNAL

Frequenz Horizontal:	RGB Analog: 24 ~ 82KHz, HDMI (v1.4): 24 ~ 82KHz, DisplayPort (v1.2): 15 ~ 82KHz
Frequenz Vertikal:	RGB Analog: 50 ~ 75Hz, HDMI (v1.4): 24 ~ 75Hz, DisplayPort (v1.2): 24 ~ 75Hz

VIDEO EINGANG

Digitale Synchronisation:	TMDS - HDMI (v1.4), PCI-E - DisplayPort (v1.2)
Analog Sync:	Separate/Composite/SOG - RGB Analog

ERGONOMIE

Höhenverstellbarkeit (mm):	130
Schwenken:	120°
Neigung (Vor/Zurück):	-5° / 40°
Drehen (Pivot) (Rechts/Links):	90° / 90°

GEWICHT (IMPERIAL)

Netto (lbs):	16.1
Netto ohne Standfuss (lbs):	10.8
Brutto(lbs):	22.3

WEIGHT (METRIC)

Netto (kg):	7.3
Netto ohne Standfuss (kg):	4.9
Brutto (kg):	10.1

ABMESSUNGEN (IMPERIAL) (BXHXT)

Verpackung (in.):	27.2 x 16.9 x 8.6
Physikalisch (in.):	24.4 x 16.03~21.15 x 8
Physikalisch ohne Standfuss (in.):	24.4 x 14.4 x 2

ABMESSUNGEN (METRISCH) (BXHXT)

Verpackung (mm):	692 x 430 x 218
Physikalisch (mm):	621 x 407.2~537.2 x 202
Physikalisch ohne Standfuss (mm):	621 x 366 x 51

ALLGEMEIN

Normen:	cTUVus, FCC-B, ICES003, Energy Star, EPEAT, CEC, MX-CoC, Mexico Energy, CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO
VERPACKUNGSINHALT:	VG2748 x1, 3-pin Plug (IEC C13 / CEE22) x1, DisplayPort Cable (v1.2; Male-Male) x1, USB A/B Cable (v3.2; Male-Male) x1, Quick Start Guide x1
Recycling/Entsorgung:	Please dispose of in accordance with local, state or federal laws.
Garantie:	*Warranty offered may differ from market to market
Energieverwaltung:	Energy Star standards, EPEAT