



DELL S Series 27 Videokonferenzmonitor - S2722DZ

Marke : DELL

Produktfamilie: S Series

Artikel-Code: DELL-S2722DZ

Produktname : 27

Videokonferenzmonitor -
S2722DZ

- 68.6cm (27") Quad HD 2560 x 1440 LED IPS

- 8ms, 16:9, 350cd/m², 1000:1

- HDMI, DisplayPort

68.6cm (27") Quad HD 2560 x 1440 LED IPS, 16:9, 350cd/m², 16.7M, 8ms, 178°/178°, 1000:1

DELL S Series 27 Videokonferenzmonitor - S2722DZ:

Ein nutzerfreundlicher 68,58 cm -QHD-Monitor, der mit einer integrierten Kamera, Mikrofonen mit Rauschunterdrückung und zwei 5-W-Lautsprechern ausgestattet und für Ihren geschäftigen Lebensstil geeignet ist.

DELL S Series 27 Videokonferenzmonitor - S2722DZ. Bildschirmdiagonale: 68,6 cm (27"), Display-Auflösung: 2560 x 1440 Pixel, HD-Typ: Quad HD, Bildschirmtechnologie: LCD, Reaktionszeit: 4 ms, Natives Seitenverhältnis: 16:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. Eingebaute Lautsprecher. VESA-Halterung, Höhenverstellung. Produktfarbe: Silber



Bildschirm

Bildschirmdiagonale *	68,6 cm (27")
Display-Auflösung *	2560 x 1440 Pixel
HD-Typ *	Quad HD
Natives Seitenverhältnis *	16:9
Bildschirmtechnologie *	LCD
Panel-Typ *	IPS
Typ der Hintergrundbeleuchtung	LED
Touchscreen *	✗
Helligkeit (typisch)	350 cd/m²
Reaktionszeit *	4 ms
Blendfreier Bildschirm	✓
Bildschirmform *	Flach
Unterstützte Grafik-Auflösungen	640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1400 x 1050 (SXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440
Unterstützte Video-Modi	480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p
Kontrastverhältnis *	1000:1
Maximale Bildwiederholrate *	75 Hz
Bildwinkel, horizontal	178°
Bildwinkel, vertikal	178°
Anzahl der Farben des Displays *	16,7 Millionen Farben
Reaktionszeit (schnell)	5 ms
Pixel Abstand	0,2331 x 0,2331 mm
Pixelichte	108,79 ppi
Horizontaler Scanbereich	30 - 120 kHz
Vertikaler Scanbereich	48 - 75 Hz

Energie

Stromverbrauch (Standardbetrieb) *	24 W
Stromverbrauch (Standby) *	0,3 W
Stromverbrauch (max.)	149 W
Stromverbrauch (aus)	0,2 W
AC Eingangsspannung	100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz	50 - 60 Hz
Netzteiltyp	Intern
Energieeffizienzkala	A bis G
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)	755450

Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung	-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 80%
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 90%
Höhe bei Betrieb	0 - 5000 m
Höhe bei Lagerung	0 - 12192 m

Gewicht und Abmessungen

Gerätebreite (inkl. Standfuß)	611,6 mm
Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	174,7 mm
Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	510 mm
Gewicht (inklusive Standfuß)	6,86 kg
Breite (ohne Standfuß)	611,6 mm
Tiefe (ohne Standfuß)	56,7 mm
Höhe (ohne Standfuß)	365,8 mm
Gewicht (ohne Standfuß)	5,18 kg
Rahmenbreite (Seite)	7,43 mm
Rahmenbreite (oben)	7,37 mm

Bildschirm		Gewicht und Abmessungen	
Sichtbare Größe (horizontal)	59,7 cm	Rahmenbreite (unten)	2,28 cm
Sichtbare Größe (vertikal)	33,6 cm	Verpackungsdaten	
Bildschirmdiagonale (cm)	68,47 cm	Verpackungsbreite	139,9 mm
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung	✗	Verpackungstiefe	819,9 mm
DDC/CI	✓	Verpackungshöhe	447 mm
Oberflächenhärte	3H	Paketgewicht	9,46 kg
Farbtiefe	8 Bit	Lieferumfang	
Farbraumstandard	sRGB	Ständer enthalten	✓
sRGB Abdeckung (klassisch)	99%	Mitgelieferte Kabel	AC, USB Typ-C auf USB Typ-C
Leistungen		Schnellstartübersicht	✓
NVIDIA G-SYNC *	✗	Nachhaltigkeit	
AMD FreeSync *	✓	Nachhaltigkeitszertifikate	ENERGY STAR
Flimmerfreie Technologie	✓	CO2-Fußabdruck	
Low-Blue-Light-Technologie	✓	Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e)	622
Index der Reparierbarkeit	6.2	Kohlenstoffemissionen insgesamt, Standardabweichung (kg an CO2e)	148
Multimedia		Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e)	397,6
Anzahl der Lautsprecher	2	Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e)	45,68
RMS-Leistung	5 W	Kohlenstoffemissionen, Energieverbrauch (kg an CO2e)	173,23
Eingebaute Lautsprecher *	✓	Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e)	5,38
Megapixel (ca.)	5 MP	Kohlenstoffemissionen gesamt, mit/ohne Nutzungsphase(kg an CO2e)	448,77
Eingebautes Mikrofon	✓	PAIA-Version	1.3.2, 2022
Integrierte Kamera *	✓	Sonstige Funktionen	
Design		Ursprungsland	China
Marktpositionierung *	Business	Schwermetallfrei	Hg (Quecksilber)
Produktfarbe *	Silber	Recycling-Daten	
Vorderer Rahmen	Schwarz	Wellpappe enthalten pro Packung	0 g
Abnehmbarer Standfuß	✓	geformte Papierverpackungen enthalten pro Zubehörkarton	0 g
Fußfarbe	Silber	geformte Papierverpackungen enthalten pro Zubehörfach	0 g
Anschlüsse und Schnittstellen		geformte Papierverpackungen enthalten pro Karton	0 g
Integrierter USB-Hub *	✗	Graukarton enthalten pro Packung	0 g
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C	1	Hart-Polyethylen (HDPE) enthalten pro Packung	0 g
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A	2	Weich-Polyethylen (LDPE) enthalten pro Packung	0 g
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus	✓	geformte Papierverpackung enthalten pro Packung	0 g
USB-Stromversorgung bis zu	65 W	geformte Weizenstrohverpackung enthalten pro Packung	0 g
HDMI *	✓	geformte Bambusverpackung enthalten pro Packung	0 g
Anzahl HDMI-Anschlüsse	1	Polyethylenterephthalat (PET) enthalten pro Packung	0 g
HDMI-Version	1.4	Polypropylen (PP) enthalten pro Packung	0 g
Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1	Polystyrol (PS) enthalten pro Packung	0 g
DisplayPorts-Version	1.2	Andere Materialien enthalten pro Packung	0 g
Kopfhörerausgang *	✓		
Kopfhörer-Anschluss	3,5 mm		
Netzwerk			
WLAN	✗		
Ergonomie			
VESA-Halterung *	✓		
Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm		
Kabelsperr-Slot *	✓		
Höhenverstellung *	✓		
Einstellbare Höhe (max.)	11 cm		
Pivot	✓		
Pivot Winkel	-90 - 90°		
Schwenkbar	✓		

Ergonomie		Logistikdaten	
Schwenkwinkelbereich	-30 - 30°	Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS)	85285931
Neigungsverstellung	✓	Warentarifnummer (HS)	85285210
Neigungswinkelbereich	-5 - 21°		
On-Screen-Display (OSD)	✓		
Plug & Play	✓		
Energie			
Energieeffizienzklasse (SDR) *	F		
Energieeffizienzklasse (HDR) *	Nicht verfügbar		
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden *	24 kWh		



5397184641309



5397184567630



5715063338322

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.