



Mit dem ProLite B2206WS stockt iiyama sein Produktportfolio um ein weiteres Display für den professionellen Business-Einsatz auf. Der 22-Zöller beweist mit Höhenverstellbarkeit und Pivot-Funktion optimale ergonomische Eigenschaften. Anspruchsvolle DTP- und CAD-Anwendungen oder Videokonferenzen bewältigt der ProLite B2206WS dank einer Reaktionszeit von nur 2 Millisekunden und einem dynamischen Kontrastverhältnis von 10.000:1 ohne Mühe. Ideal eignet sich das Display natürlich auch für die tägliche Büroarbeit. Ein analoger und ein digitaler Anschluss gewährleisten selbst für die neuesten Systeme und Grafikkarten höchste Kompatibilität. Verfügbar in: Schwarz - ProLite B2206WS-B1, Silber – ProLite B2206WS-S1.

1. DISPLAY EIGENSCHAFTEN

BILDDIAGONALE	22"; 56cm
BILDFORMAT	16 : 10
PANEL	TN
PHYSIKALISCHE AUFLÖSUNG	1680 x 1050 (1.8 megapixel)
HELLIGKEIT	300 cd/m ² max.
KONTRASTVERHÄLTNIS	1000 : 1 typisch
KONTRASTVERHÄLTNIS	10000 : 1 ACR
REAKTIONSZEIT	2 ms
BLICKWINKEL	horizontal/vertikal: 170° / 170° ; rechts/links: 85° / 85° ; nach oben/unten: 85° / 85°
DARSTELBARE FARBEN	16.7 Mio.
ARBEITSFLÄCHE H X B	296.1 x 473.8 mm; " x "
PIXELABSTAND H x V	0.282 x 0.282 mm

HORIZONTALFREQUENZ	24 - 80 KHz
VERTIKALFREQUENZ	55 - 75 Hz
VIDEOPANDBREITE	165 MHz
SYNCHRONISATIONSTYPEN	Separate Sync

2. SCHNITTSTELLEN & ANSCHLÜSSE

ANALOG SIGNALEINGANG	D-Sub
DIGITAL SIGNALEINGANG	DVI-D
HDCP	ja

3. FEATURES

APPLE-KOMPATIBILITÄT	Alle iiyama Monitore sind kompatibel mit Apple Macintosh Computern.
PLUG & PLAY	VESA DDC2B™
PARAMETER-EINSTELLUNG	On-Screen-Display in 9 Sprachen (EN, DE, FR, ES, IT, PT, Chinese, RU, JP) und 6 Tasten Bedienfunktion (Power, Menu /Auswahl-Taste, + /Lautstärke (+), - / Eco-Taste (-), Auto, Eingangsauswahl)
EINSTELLBARE PARAMETER	Helligkeit (Kontrast, Helligkeit, ECO Modus, Picture Mode, ACR), Manuelle Bildanpassung (Takt, Fokus, H-Position, V-Position, Aspect), Farbeinstellungen (Gamma, Farbtemperatur), OSD-Einstellungen (H-Position, V-Position, OSD-Auszeit, Sprache), Extra (Zurücksetzen, Eingangsauswahl, Information), Lautstärke, Autom. Anpassung
LAUTSPRECHER	2 x 1 W (Stereo)
DIEBSTAHL SICHERUNG	Kensington-lock™
ZERTIFIKATE	TCO '03
RICHTLINIEN	CE, TUV-GS, VCCI-B
HÖHENVERSTELLBAR FUSS	ja
HÖHENVERSTELLBAR	110 mm
ROTIERBAR (PIVOTFUNKTION)	90°
DREHWINKEL	340°; 170° links; 170° rechts
NEIGUNGSWINKEL	20° nach oben; ° nach unten
VESA MOUNTING	100 mm
FARBE	Schwarz, Silber

4. ZUBEHÖR

TREIBER	Windows 95 / 98 / 2000 / ME / XP / Vista
ZUBEHÖR IM LIEFERUMFANG	Strom-, D-Sub-, DVI-D, Audio-Kabel, Handbuch, Fuss (Schrauben für Fussfestlegung)

5. POWER-MANAGEMENT

STROMVERSORGUNG	AC 110 - 240 V, 50 / 60 Hz
NETZTEIL	intern

LEISTUNGS-AUFNAHME	39 W typisch; max. 2 W im Power Management Modus
POWER MANAGEMENT	VESA DPMS, ENERGY STAR®

6. ABMESSUNGEN & GEWICHT

MASSE B × H × T	506 x 398 (508) x 249.5 mm
GEWICHT	6.7 kg

Alle Warenzeichen sind eingetragene Handelsmarken. Irrtum und Änderungen in den Spezifikationen vorbehalten. Alle LCD's erfüllen die ISO-9241-307:2008 Pixelfehlerklasse.

© IIYAMA CORPORATION (). ALL RIGHTS RESERVED.